



Specifiche tecniche e altre informazioni utili per cartelli cantieristici.

#### **MATERIALI:**

**ALLUMINIO / ALLUMINIO LUMINESCENTE / ALLUMINIO CON RIFRANGENTE**

Lastra bianca di alluminio, spessore 0,5 mm, vernice poliuretana tinta RAL 9010 con trasparente protettivo sul retro.

#### **POLIPROPILENE ALVEOLARE O COMPATTO**

Fogli estrusi in copolimero di polipropilene antiurto che garantiscono un'ottima resa meccanica e termica tra. Totale insensibilità all'acqua e all'umidità in generale; totalmente atossico e inodore; eccezionale resistenza allo strappo, alla graffiatura e alla piega multipla.

#### **PETG (PLEXIGLASS) / PETG LUMINESCENTE**

Fogli di policondensato di tereftalato acido e copoliesteri acido, di colore trasparente, con ottima resistenza termica e con basso indice d'infiammabilità (B1). Il materiale è totalmente insensibile all'acqua e all'umidità, e totalmente atossico e inodore. È riciclabile e può essere smaltito assieme all'immondizia domestica.

#### **ADESIVO / ADESIVO LUMINESCENTE / CON ANTISCIVOLO / CON RIFRANGENTE**

Fogli di PVC monomero calandrato, plastificato e con adesivo acrilico caratterizzato da un'alta forza di adesione accoppiato a carta siliconata. Temperatura minima di applicazione 10 °C.

#### **CARATTERISTICHE:**

**PER ESTERNO E INTERNO**

Tutti i prodotti sono idonei per l'esterno ed hanno una resistenza agli agenti atmosferici di tre anni nelle peggiori condizioni (tranne i supporti serie 0380 e i cartelli luminescenti).

#### **SIMBOLI**

I simboli sono quelli previsti dalle norme UNI, NF, DIN, IMO, VBG e ISO.

#### **COLORI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA**

Rosso, blu, giallo, verde, nero, bianco, con riferimento alla norma ISO 3864-4.

#### **DIMENSIONI**

Tolleranza dimensionale dei supporti:  $\pm 1\%$

### **SPESSORE**

Tolleranza dello spessore dei supporti: alluminio  $\pm 0,05$  mm; plastica  $\pm 0,1$  mm; adesivo  $\pm 0,01$  mm

### **PRODOTTI LUMINESCENTI**

I prodotti luminescenti, sia in adesivo che in alluminio sono conformi alla norma DIN 67510.

### **PRODOTTI RIFRANGENTI**

Pellicola retroriflettente classe 1 (7 anni) e classe 2 alta intensità (10 anni).

### **SUPPORTI E CORNICI DA PARETE E SOFFITTO**

I cartelli in plexiglass vengono forniti completi di supporti.

I supporti e le cornici per i cartelli in alluminio sono in ferro verniciato bianco.

Tutti i supporti sono imballati singolarmente e completi di 4 viti e 4 tasselli per il montaggio.

### **Tipi di supporti:**

SUPPORTO BIFACCIALE A V: rettangolare o quadrato

SUPPORTO BIFACCIALE A BANDIERA: rettangolare orizzontale, rettangolare verticale, quadrato; a parete o a soffitto

CORNICE: rettangolare orizzontale, rettangolare verticale, quadrata.